



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AR26 монолитного

Уплотнение монолитного бетона



Качественная бетонная поверхность: Аргумент в пользу AR 26

Первоклассный уплотненный бетон имеет важное значение при изготовлении бетонных поверхностей. Благодаря высококачественной конструкции, внешний вибратор AR 26 компании Wacker Neuson обеспечивает тщательное уплотнение. Результат: Превосходные гладкие и ровные бетонные поверхности стен, опор и колонн.

- Высокая долговечность обеспечивается за счет наличия мощного электродвигателя со стабильными режимами вращения.
- Совместимость со всеми стандартными значениями напряжения и частоты.
- Быстрая сборка благодаря наличию удобных в пользовании крепежных приспособлений
- Приблиз. на 2 кг легче, чем предшествующая модель AR 36.
- Небольшой, компактный и легкий.



Также доступен в комплекте с удобным выключателем.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Технические характеристики

	AR 26/6/042	AR 26/6/042 cs	AR 26/6/042 3.5 kN
Колебания 1/мин	6.000	6.000	6.000
Частота Гц	100	100	100
Стандартная центробежная сила кН	2,17	2,17	3,47
центробежная сила макс. кН	3,47	3,47	3,47
Номинальное напряжение 3~ В	42	42	42
номинальный ток А	8	8	8
Мощность двигателя кВт	0,3	0,3	0,3
Вес кг	6,26	7,34	6,46
Д x Ш x В мм	232 x 227 x 103	223 x 190 x 102	223 x 190 x 102
Длина кабеля м	10	10	10
Крепление	90 x 125	90 x 125	90 x 125 mm

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.