



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## ARFU 26

Уплотнение монолитного бетона



Качественная бетонная поверхность,  
удовлетворяющая высоким требованиям.  
ARFU26

Первоклассный уплотненный бетон имеет важное значение при изготовлении бетонных поверхностей. Благодаря высококачественной конструкции, внешний вибратор ARFU26 компании Wacker Neuson со встроенным преобразователем частоты обеспечивает тщательное уплотнение. Результат: превосходные гладкие и ровные бетонные поверхности стен, опор и колонн.

- Чрезвычайная универсальность благодаря встроенному преобразователю частоты
- Может быть подключен напрямую к источнику однофазного электрического тока.
- Высокая долговечность обеспечивается благодаря наличию мощного электродвигателя со стабильными режимами вращения
- Совместимость со всеми стандартными значениями напряжения и частоты.
- Быстрая сборка благодаря наличию удобных в пользовании крепежных приспособлений



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Технические характеристики

	ARFU26/6/230	ARFU26/6/115 UK
Колебания 1/мин	6.000	6.000
Стандартная центробежная сила кН	2,3	2,3
центробежная сила макс. кН	3,47	3,47
Напряжение В	220-240	110-130
номинальный ток А	6	12
Мощность двигателя кВт	1,1	1,1
электрический кабель м	2	2
Вес кг	17,98	17,98
Д x Ш x В мм	223 x 190 x 102	223 x 190 x 102
Длина кабеля м	15	15
Крепление	90 x 125 mm	90 x 125

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.