



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

СТ 48

Бензиновые ручные затирочные машины



Впечатляющая концепция заглаживающей машины: СТ 48

Модели серии СТ 48 с рабочим диаметром 1220 мм идеально подходят для обработки бетонных поверхностей среднеразмерных площадей. Заглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя дополнительно обеспечивают тройную защиту оператора. В аварийном случае устройство отключается автоматически и останавливает дышло не более чем через три четверти оборота. Кроме того, устройство можно запустить только в том случае, если педаль газа установлена на ноль. Тем самым исключается случайное вращение дышла при запуске.

- Различные диапазоны числа оборотов: Низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки бетонной поверхности
- Угол установки лопастей: до 30°
- Различные типы двигателей
- Классы мощности от 8,3 до 13,4 л. с.
- Аварийное отключение в случае необходимости

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации





Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®

позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло для облегчения транспортировки

Различные виды рукояток на выбор для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации:

| | Поворотная регулировка рукоятки | Система® Pro-Shift | С регулировкой по высоте | Неподвижное дышло | Складное дышло |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Направляющая рукоятка T | ● | | | ● | |
| Направляющая рукоятка Fold-T | ● | | | | ● |
| Направляющая рукоятка ADJ-T | ● | | ● | ● | |
| Направляющая рукоятка Fold ADJ-T | ● | | ● | | ● |
| Направляющая рукоятка ADJ-P | | ● | ● | | |
| Направляющая рукоятка Fold ADJ-P | | ● | ● | | ● |

Представленные здесь варианты рукояток доступны для всех моделей ручных заглаживающих машин.



Технические характеристики

| | CT48-8A | CT48-9 |
|---|--|--|
| Д x Ш x В мм | 2160 x 1220 x 1040 | 2160 x 1220 x 1040 |
| Вес без рукоятки кг | 96 | 93 |
| Диаметр разглаживания мм | 1.220 | 1.220 |
| Диапазон угла установки ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
| Скорость ротора (мин. / макс.) 1/мин | 60/125 | 60/125 |
| Количество Заглаживающая лопасть | 4 | 4 |
| двигатель | четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda | Wacker Neuson |
| Тип двигателя | GX 240 | WM 270 |
| Рабочий объем см ³ | 245 | 265 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) при числе оборотов 1/мин | 6.2 (8.3) 3.800 | 6.7 (9.0) 4.000 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) при числе оборотов 1/мин | 6.2 (8.3) 3.800 | 6.5 (8.7) 3.800 |
| Расход топлива л/ч | 2,7 | 2,5 |
| Объем бака л | 6,1 | 6,1 |
| | CT48-11A | CT48-13A-V |
| Д x Ш x В мм | 2160 x 1220 x 1040 | 2160 x 1220 x 1040 2160 x 1220 x 1040 |
| Вес без рукоятки кг | 102 | 106 |
| Диаметр разглаживания мм | 1.220 | 1.220 |
| Диапазон угла установки ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
| Скорость ротора (мин. / макс.) 1/мин | 60/125 | 20/200 |
| Количество Заглаживающая лопасть | 4 | 4 |
| двигатель | четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda | Honda |
| Тип двигателя | GX 340 | GX 390 |
| Рабочий объем см ³ | 337 | 337 |



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

| | CT48-11A | CT48-13A-V |
|---|------------|------------|
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 8.7 (11.6) | 10 (13.4) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 8.7 (11.6) | 10 (13.4) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Расход топлива л/ч | 2,7 | 2,7 |
| Объем бака л | 6 | 6 |

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.