



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Серия WP (15 кН)

Виброплиты прямого хода



Профессионалы в области уплотнительных работ – сделано в Германии

Высокопроизводительные виброплиты серии WP – это выбор профессионалов для уплотнения асфальта и плотно прилегающей брусчатки, а также для уплотнения смешанного грунта в ограниченных пространствах. Благодаря прочной, долговечной конструкции это идеальный инструмент для профессионального применения в садовом и ландшафтном строительстве, а также при строительстве дорог. Эти плиты наилучшим образом подходят для уплотнения песчаных и гранулированных оснований при строительстве тротуаров, дорог и автостоянок. Виброплиты серии WP легко перемещаются в необходимое место на строительной площадке благодаря использованию опционального комплекта колес.

- Превосходная маневренность и устойчивость при боковой эксплуатации благодаря дополнительным рукояткам на защитной раме.
- Прочная конструкция позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает продолжительный срок службы: мощная рама гарантирует защиту двигателя; в конструкции используются износостойчивые ремни.
- Система смачивания: оптимальное покрытие водой плиты основания по всей ширине; автоматическое регулирование расхода воды лишь при вибрации.
- Сделано в Германии – прочная, надежная конструкция и высококачественная сборка.



Плита основания

- Скошенные, закругленные края снижают до минимума образование нежелательных острых краев при повороте плиты основания, обеспечивая формирование ровной гладкой поверхности.
- Изготовлена из износостойкого ковачного чугуна для продолжительного срока службы.
- Благодаря высококачественной плите основания обеспечиваются первоклассные результаты при уплотнении асфальтовых покрытий.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Направляющая рукоятка

- Складывающаяся вперед шарнирная рукоятка позволяет производить такие операции, как толкание виброплиты вверх при работе на склоне.
- Благодаря центральной навеске направляющей рукоятки виброплиту можно легко и быстро повернуть.

Прочная защитная рама с подъемной скобой

- Оптимальная защита двигателя и водяного бака позволяет снизить затраты на ремонт.
- Прочная подъемная скоба встроена в защитную раму для обеспечения безопасного подъема.
- Идеально подходит для боковой эксплуатации вдоль краев.



Водяной бак

- Большой объем бака – 11 литров – позволяет экономить время на повторном наполнении и тем самым увеличивает производительность.
- Бак легко наполнять благодаря широкой крышке.
- Опция для всех моделей серии WP.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Пластина для уплотнения брусчатки

- Идеальная защита каменной брусчатки при уплотнении.
- Быстрая и надежная установка.
- Незаменимый аксессуар для обустройства тротуаров.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Технические характеристики

	WP1540A	WP1550A
Рабочие параметры		
Рабочая масса кг	86	89
центробежная сила кН	15	15
Размер опорных плит (Ш x Д) мм	430 x 578	498 x 578
Рабочая ширина мм	430	498
Рабочая высота (клиренс) мм	525	527
Частота Гц	98	98
Предварительный запуск м/мин	27	25
Параметры двигателя		
Тип двигателя	4-тактный бензиновый двигатель	4-тактный бензиновый двигатель
Изготовитель двигателя	Honda	Honda
двигатель	GX160	GX160
Рабочий объем см ³	163	163
Мощность двигателя номинальный кВт	3,1	3,1
при числе оборотов 1/мин	3.600	3.600
Расход топлива л/ч	0,8	0,8
Емкость топливного бака л	3,6	3,6

Водяной бак объемом 11 литров доступен в качестве опции (Рабочая масса +7 кг).

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.